
Algemeen

1. **Waarom kiezen voor Decoverf muurverf?**

Decoverf muurverf is een kant-en-klare verf op waterbasis, die dekt in één laag en een mooi mat resultaat geeft. Het product is gemakkelijk te verwerken. Decoverf muurverf is bedoeld voor binnen gebruik en kan worden aangebracht op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Daarnaast is Decoverf muurverf formaldehyde en oplosmiddel vrij.

2. **Is Decoverf muurverf een veilig en duurzaam product?**

Decoverf muurverf is een watergedragen verf die geen vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde of zware metalen zoals lood bevat. Dit maakt Decoverf muurverf een veilig product, zowel bij verwerking als na uitharding.

Desondanks is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je het vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.

3. **In welke kleuren is Decoverf muurverf verkrijgbaar?**

Decoverf muurverf is in 60 verschillende kleuren verkrijgbaar, waaronder de meest geliefde wittonen, onmisbare klassieke tinten en de laatste trendkleuren.

4. **Kan ik Decoverf muurverf in een andere kleur laten mengen?**

Om verf van deze kwaliteit betaalbaar te kunnen aanbieden, werken we met standaardkleuren. Voor Decoverf muurverf hebben we een actueel kleurprogramma opgesteld van maar liefst 60 verschillende kleuren. Hierbij vind je o.a. de meest gangbare wittonen, klassieke tinten en de laatste trendkleuren.

5. **Op wat voor materialen kan ik Decoverf muurverf aanbrengen?**

Decoverf muurverf is bestemd voor gebruik binnen en kan worden aangebracht op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Voor een mooi resultaat dient het oppervlak wel egaal te zijn. Is dit niet het geval, schuur dan de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

Decoverf muurverf is een muurverf die zich hecht aan een verscheidenheid aan materialen waaronder hout. Het kan worden aangebracht op alle soorten hout behalve op geïmpregneerd hout, aangezien impregneermiddelen de verffilm kunnen beschadigen. Breng vóór het aanbrengen van Decoverf muurverf op andere, onbehandelde, houtsoorten eerst een grondverf aan.

6. Kan ik Decoverf muurverf over oude of een andere verflaag heen aanbrengen?

Decoverf muurverf kan over oude of andere verflagen heen aangebracht worden op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Schuur in dit geval de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

7. Hoeveel Decoverf muurverf heb ik nodig?

Met Decoverf muurverf schilder je ca. 8 – 9 m² per liter. Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden. Een zuigende ondergrond bijvoorbeeld, zal het rendement verkleinen; behandel de ondergrond dan evt. vooraf met voorstrijk. Ook zijn de kleur, luchtvochtigheid, aangebrachte laagdikte en verwerkingstemperatuur van invloed op het rendement. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf muurverf van 4 liter voldoende voor ca. 35 m² in 1 laag.

8. Ik wil maar een klein oppervlak met Decoverf muurverf beschilderen, kan ik het restant bewaren?

Decoverf muurverf is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren om uitlopen te voorkomen in goed afgesloten, originele verpakking om uitdroging te voorkomen. Draai de emmer om en plaats hem daarna met de deksel naar boven terug. Op deze manier seal je de deksel. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

9. Hoelang behoud ik een mooi resultaat als ik een oppervlak heb beschilderd met Decoverf muurverf?

Het behoud van het resultaat is afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. Factoren die invloed hebben op het ontstaan van aanslag of verkleuring zijn roken, stoken, koken en direct zonlicht. De omgeving is derhalve bepalend voor de duurzaamheid van de verf. Met Decoverf muurverf heb je echter een verf in handen die duurzaam en schrobvast is.

Vorbereiding

10. Kan ik Decoverf muurverf verdunnen?

Decoverf muurverf mag niet verdund worden. Het verdunnen van de verf resulteert in verslechtering van de kwaliteit van de verf. De bestanddelen van Decoverf muurverf zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de verf eenvoudig aan te brengen is, in één keer dekt en niet spettert. Door het toevoegen van water verslechteren deze eigenschappen en zal de verf minder goed dekken en meer spetteren. Decoverf muurverf is direct klaar voor gebruik.

11. Bij welke temperatuur kan ik Decoverf muurverf aanbrengen?

Bij het aanbrengen van Decoverf muurverf moet de temperatuur van de ondergrond en omgeving tussen de 10 en 25°C liggen. Indien verf bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de verf geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de verf dun worden en hierdoor minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Breng daarom de verf aan bij een temperatuur tussen de 10 en 25°C.

12. Moet ik het oppervlak eerst voor behandelen voor ik Decoverf muurverf aanbreng?

Afhankelijk van de conditie van de ondergrond waar je Decoverf muurverf op wilt aanbrengen moet je het oppervlak wel of niet voorbehandelen. Indien er sprake is van oude verflagen of een ongelijke ondergrond, schuur dan de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt. De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

Aanbrengen

13. Bij het openen van mijn verpakking ziet de verf er vreemd uit. Wat moet ik doen?

Verf moet altijd goed worden doorgeroerd voor gebruik. Twijfel je echter of de verf nog goed is, neem dan contact op met je verkooppunt.

14. Wat te doen bij nicotine-aanslag?

Nicotine-aanslag door tabaksrook is, net als rookschade en waterschade, een hardnekkige aanslag. Dit soort aanslag wordt vaak na verloop van tijd weer zichtbaar, komt door de verf heen. Om dit te voorkomen kun je het beste het oppervlak eerst isoleren met een isolerende voorstrijk.

15. Bij welke temperatuur kan ik Decoverf muurverf aanbrengen?

Bij het aanbrengen van Decoverf muurverf moet de temperatuur van ondergrond en omgeving tussen de 10 en 25°C liggen. Indien verf bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de verf geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de verf dun worden en hierdoor minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Breng daarom de verf aan bij een temperatuur tussen de 10 en 25°C.

16. Na hoeveel tijd kan ik een eventuele tweede laag aanbrengen?

Decoverf muurverf is handdroog na ca. 4 - 6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.



17. Na hoeveel tijd is Decoverf muurverf droog?

Decoverf muurverf is handdroog na ca. 4 - 6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.

Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof tot een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog is gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door tot wel 30 dagen. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden.

18. Ik heb gemorst met Decoverf muurverf, hoe kan ik dit schoonmaken?

Heb je gemorst of ben je uitgeschoten met Decoverf muurverf, haal de gemorste verf dan direct weg met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen.

Onderhoud

19. Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen?

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De verf is schrobvast en kan prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn.

Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.