
Algemeen

1. **Wat doet Decoverf voorstrijk?**

Decoverf voorstrijk heeft twee functies, het kan het oppervlak zowel isoleren of fixeren/impregneren voor het aanbrengen van de gewenste verf. Decoverf voorstrijk is een hoog geconcentreerd voorstrijk- en isoleermiddel voor gebruik binnen en buiten en kan zowel verdund als onverdund aangebracht worden. Als Decoverf voorstrijk onverdund aangebracht wordt werkt het als een isolerende voorstrijk. De isolerende voorstrijk gaat het doorbloeden van hardnekkige vlekken als nicotine, vochtvlekken, viltstift, teer en roet tegen. Verdund kan Decoverf voorstrijk gebruikt worden als fixeer/ impregneermiddel en verhardt Decoverf voorstrijk zachte ondergronden, vermindert de zuiging en fixeert poederende ondergronden.

2. **Wanneer moet ik Decoverf voorstrijk aanbrengen?**

Het is verstandig om Decoverf voorstrijk verdund aan te brengen als er sprake is van een onbehandelde, zachte, poederende of zuigende ondergrond. Met een spons en wat water kun je heel gemakkelijk nagaan of er sprake is van een zuigende ondergrond. Maak het oppervlak vochtig, wordt het vocht snel opgenomen door het oppervlak dan is er sprake van een zuigende ondergrond. Decoverf voorstrijk kan tevens onverdund aangebracht worden over hardnekkige vlekken die de neiging hebben door te slaan in het oppervlak. Denk aan nicotine-, lippenstift-, thee-, potlood-, roet-, ballpoint-, teer-, viltstift-, en vochtvlekken. Decoverf voorstrijk heeft een sterk isolerende werking.

3. **Is het aan te raden om uit voorzorg Decoverf voorstrijk aan te brengen?**

Indien er geen sprake is van een zachte, poederende of zuigende ondergrond en wanneer er geen hardnekkige vlekken op het oppervlak zitten die de neiging hebben door te slaan in verf is het niet noodzakelijk om Decoverf voorstrijk aan te brengen. Decoverf voorstrijk is bedoeld voor het verbeteren van het oppervlak en vergroten van het rendement voor een langdurig mooi resultaat. Door Decoverf voorstrijk aan te brengen heb je minder verf nodig, minder kans op kleur verschillen bij de aanzet, betere hechting en geen vlekken die doorslaan.

4. **Welke kleur heeft Decoverf voorstrijk?**

Decoverf voorstrijk is transparant blauw van kleur en droogt blank transparant op.

5. **Op wat voor materialen kan ik Decoverf voorstrijk aanbrengen?**

Decoverf voorstrijk kan op tal van verschillende ondergronden worden aangebracht zoals zachte, poederende en zuigende ondergronden. Maar ook steenachtige ondergronden, bloedende houtsoorten, MDF, gips- en spaanderplaten en vervuilde ondergronden. Breng Decoverf voorstrijk onverdund aan op bloedende houtsoorten en vervuilde ondergronden. Op de overige ondergronden kun je Decoverf voorstrijk verdund aan te brengen. **Let op!** Na verdunning is het niet meer mogelijk Decoverf voorstrijk als isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid beperkt.

Veelgestelde vragen Decoverf voorstrijk

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 10-10-2016



6. Kan ik Decoverf voorstrijk over oude of een andere verflaag heen aanbrengen?

Decoverf muurverf kan over oude of andere verflagen heen aangebracht worden. Eventuele loszittende verdelen dienen wel verwijderd te worden. Schuur in dit geval de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

7. Hoeveel Decoverf voorstrijk heb ik nodig?

Onverdund is 1 liter Decoverf voorstrijk geschikt voor ca. 12 m². 1 liter Decoverf Voorstrijk verdund met 2-3 liter water is geschikt voor ca. 32 m². Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Onverdund te gebruiken als isolerende voorstrijk wat doorbloeden van hardnekkige vlekken tegengaat, zoals nicotine, vochtplekken en viltstift. Verdund als fixeer-/impregneermiddel te gebruiken. Vergroot het rendement van het oppervlak en voorkomt oneffenheden in het eindresultaat.

8. Ik wil maar een klein oppervlak met Decoverf voorstrijk beschilderen, kan ik het restant bewaren?

Decoverf voorstrijk is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren om uitlopen te voorkomen in goed afgesloten, originele verpakking om uitdroging te voorkomen. **Let op!** Na verdunning is het niet meer mogelijk Decoverf Voorstrijk als isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid beperkt.

9. Is Decoverf voorstrijk een veilig en duurzaam product?

Decoverf voorstrijk is een watergedragen verf die geen vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde of zware metalen zoals lood bevat. Dit maakt Decoverf voorstrijk een veilig product, zowel bij verwerking als na uitharding.

Desondanks is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je het vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.

Daarnaast verhoogt Decoverf voorstrijk het rendement van het oppervlak waardoor er minder verf nodig is en het resultaat langer mooi blijft. Hierdoor draagt Decoverf voorstrijk bij aan de duurzaamheid van het oppervlak.

Vorbereiden

10. Kan ik Decoverf voorstrijk verdunnen?

Decoverf voorstrijk kan zowel onverdund als verdund gebruikt worden. **ONVERDUND** als isolerende voorstrijk wat doorbloeden van hardnekkige vlekken tegengaat, zoals nicotine, vochtplekken en viltstift. **VERDUND** als fixeer/impregneermiddel te gebruiken. Vergroot het rendement van het oppervlak en voorkomt oneffenheden in het eindresultaat. 1 liter Decoverf Voorstrijk verdunnen met 2-3 liter water.



Veelgestelde vragen Decoverf voorstrijk

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 10-10-2016



11. **Moet ik nicotine aanslag voorbehandelen of verwijderen voor ik Decoverf voorstrijk aanbreng?**

Nicotine aanslag hoeft niet eerst verwijderd te worden, net als andere hardnekkige vlekken en aanslag. Bij twijfel of niet genoemde vlekken kan er in eerste instantie een proefvak aangebracht worden. Na drogen kan er een laag verf worden aangebracht, indien de vlek na ongeveer een half uur niet te zien is, kan worden vastgesteld dat de vlek voldoende geïsoleerd is.

12. **Bij welke temperatuur kan ik Decoverf voorstrijk aanbrengen?**

Bij het aanbrengen van Decoverf voorstrijk moet de temperatuur van de ondergrond en omgeving tussen de 5 en 25°C liggen.

Aanbrengen

13. **Na hoeveel tijd kan ik een andere verflaag over Decoverf voorstrijk heen aanbrengen?**

Na ca. 2 uur (verdund) tot 4 uur (onverdund) is Decoverf voorstrijk overschilderbaar.

14. **Ik heb gemorst met Decoverf voorstrijk, hoe kan ik dit schoonmaken?**

Decoverf voorstrijk heeft een sterke hechting. Om deze reden is het moeilijk te verwijderen na drogen. Heb je gemorst met Decoverf voorstrijk, haal de gemorste verf dan direct weg met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen. Dek verder alvorens het schilderen alle overige meubels, vloeren, etc. af.

Onderhoud

15. **Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen?**

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in het oppervlak trekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.

