



Algemeen

1. **Waarom kiezen voor Decoverf muurverf buiten?**

Decoverf muurverf buiten is een kant-en-klare verf op waterbasis, die dekt in één laag en een mooi mat resultaat geeft. Het product is eenvoudig aan te brengen en spettert niet. Decoverf muurverf buiten kan zowel binnen als buiten aangebracht worden op muren en oppervlaktes met een minerale ondergrond zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Daarnaast is Decoverf muurverf buiten formaldehydevrij en oplosmiddelvrij.

2. **Is Decoverf muurverf buiten een veilig product?**

Decoverf muurverf buiten is een watergedragen verf die geen vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde of zware metalen zoals lood bevat. Dit maakt Decoverf muurverf buiten een veilig product, zowel bij verwerking als na uitharding.

Desondanks is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je het vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.

3. **In welke kleuren is Decoverf muurverf buiten verkrijgbaar?**

Decoverf muurverf buiten is in 33 verschillende kleuren verkrijgbaar, waaronder de meest geliefde wittonen, onmisbare klassieke tinten en de laatste trendkleuren.

4. **Kan ik Decoverf muurverf buiten in een andere kleur laten mengen?**

Om verf van deze kwaliteit betaalbaar te kunnen aanbieden, werken we met standaardkleuren. Voor Decoverf muurverf buiten hebben we een actueel kleurprogramma opgesteld van maar liefst 33 verschillende kleuren. Hierbij vind je o.a. de meest gangbare wittonen, klassieke tinten en de laatste trendkleuren.

5. **Kan ik Decoverf muurverf buiten buiten aanbrengen?**

Ja. Decoverf muurverf buiten kan zowel binnen als buiten aangebracht worden op minerale ondergronden (zoals pleisterwerk, beton, metselwerk), vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen.

Indien de verf buiten wordt aangebracht moet er rekening gehouden worden met kleurafname. UV-straling heeft effect op de kleurpigmenten in de verf, hetgeen kan resulteren in het faal worden van de kleur van de verf. Sommige kleuren zijn gevoeliger voor UV-straling dan anderen en zullen sneller faal worden. Wit-, grijs- en zwarttinten zijn beter bestand tegen Uv-straling dan felle kleuren als rood, oranje en geel.

6. **Kan ik Decoverf muurverf buiten in de badkamer aanbrengen?**

Ja, dat kan. Het is wel belangrijk dat de ruimte goed geventileerd wordt, zodat het vocht wordt afgevoerd. Het aanbrengen van Decoverf muurverf buiten in een natte cel zoals de douchecabine wordt afgeraden. Hiervoor zijn tegels beter geschikt. Overige muren in de badkamer of bijvoorbeeld de keuken zijn geen probleem, mits voldoende geventileerd.

7. **Op wat voor materialen kan ik Decoverf muurverf buiten aanbrengen?**

Decoverf muurverf buiten kan zowel binnen als buiten aangebracht worden op ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

Decoverf muurverf buiten is een muurverf die zich hecht aan een verscheidenheid aan materialen waaronder hout. Het kan worden aangebracht op alle soorten hout behalve op geïmpregneerd hout, aangezien impregneermiddelen de verffilm kunnen beschadigen. Breng vóór het aanbrengen van Decoverf muurverf buiten op andere, onbehandelde, houtsoorten eerst een grondverf aan.

8. **Hoeveel Decoverf muurverf buiten heb ik nodig?**

Met Decoverf muurverf buiten schildert u ca. 8 – 9 m² per liter. Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden. Een zuigende ondergrond, zal het rendement verkleinen; behandel de ondergrond dan evt. vooraf met voorstrijk. Ook zijn de kleur, luchtvochtigheid, aangebrachte laagdikte en verwerkingstemperatuur van invloed op het rendement. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf muurverf buiten van 5 liter voldoende voor 40 – 45 m² in 1 laag.

9. **Ik wil maar een klein oppervlak met Decoverf muurverf buiten beschilderen, kan ik het restant bewaren?**

Decoverf muurverf buiten is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren om uitlopen te voorkomen in goed afgesloten, originele verpakking om uitdroging te voorkomen. Draai de emmer om en plaats hem daarna met de deksel naar boven terug. Op deze manier seal je de deksel. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

10. **Hoelang behoud ik een mooi resultaat als ik een oppervlak heb beschilderd met Decoverf muurverf buiten?**

Het behoud van het resultaat is afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. Een geschilderd oppervlak buiten wordt aangetast door zon, regen en kou. Bij gebruik binnen zijn factoren als roken, stoken, koken en direct zonlicht van invloed op het ontstaan van aanslag en verkleuring. De omgeving is derhalve bepalend voor de duurzaamheid van de verf. Met Decoverf muurverf buiten heb je echter een kwaliteitsverf in handen die duurzaam en schrobvast is (DIN EN 13300, cat. 1).



Vorbereiding

11. Kan ik Decoverf muurverf buiten verdunnen?

Decoverf muurverf buiten mag niet verdund worden. Het verdunnen van de verf resulteert in verslechtering van de kwaliteit van de verf. De bestanddelen van Decoverf muurverf buiten zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de verf eenvoudig aan te brengen is, in één keer dekt en niet spettert. Door het toevoegen van water verslechteren deze eigenschappen en zal de verf minder goed dekken en meer spetteren. Decoverf muurverf buiten is direct klaar voor gebruik.

12. Bij welke temperatuur kan ik Decoverf muurverf buiten aanbrengen?

Bij het aanbrengen van Decoverf muurverf buiten moet de temperatuur van ondergrond en omgeving tussen de 5 en 30°C liggen. Indien verf bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de verf geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de verf dun worden en hierdoor minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Breng daarom de verf aan bij een temperatuur tussen de 5 en 30°C.

13. Moet ik het oppervlak eerst voorbehandelen voor ik Decoverf muurverf buiten aanbreng?

Afhankelijk van de conditie van de ondergrond waarop je Decoverf muurverf buiten wilt aanbrengen moet je het oppervlak wel of niet voorbehandelen. Indien er sprake is van oude verflagen of een ongelijke ondergrond, schuur dan de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

14. Kan ik Decoverf muurverf buiten over oude of een andere verflaag heen aanbrengen?

Decoverf muurverf buiten kan over oude of andere verflagen heen aangebracht worden op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten en (glasweefsel-) behang. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

15. **Wat te doen bij nicotine-aanslag?**

Nicotine-aanslag door tabaksrook is, net als rookschade en waterschade, een hardnekkige aanslag. Dit soort aanslag wordt vaak na verloop van tijd weer zichtbaar, komt door de verf heen. Om dit te voorkomen kun je het beste het oppervlak eerst isoleren met een isolerende voorstrijk.

Aanbrengen

16. **Bij het openen van mijn verpakking ziet de verf er vreemd uit. Wat moet ik doen?**

Verf moet altijd goed worden doorgeroerd voor gebruik. Twijfel je echter of de verf nog goed is, neem dan contact op met je verkooppunt.

17. **Na hoeveel tijd kan ik een eventuele tweede laag aanbrengen?**

Decoverf muurverf buiten is handdroog en overschilderbaar na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.

18. **Na hoeveel tijd is Decoverf muurverf buiten volledig droog?**

Decoverf muurverf buiten is handdroog na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn. Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof tot een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog aanvoelt gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door, tot wel 30 dagen na applicatie. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden.

19. **Ik heb gemorst met Decoverf muurverf buiten, hoe kan ik dit schoonmaken?**

Heb je gemorst of ben je uitgeschoten met Decoverf muurverf buiten, haal de gemorste verf dan direct weg met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen.

Onderhoud

20. **Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen?**

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De verf is schrobvast (DIN EN 13300, cat. 1) en kan prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet of moeilijk te verwijderen. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.