

Algemeen

1. **Wat voor effect geeft Steigerhoutbeits?**

Steigerhoutbeits geeft een wash effect slijtlaag op hout. Het accentueert de houtnerf en geeft een trendy en decoratieve afwerking.

2. **Kan ik Steigerhoutbeits op mijn houten buitenmeubel aanbrengen?**

Als het houten buitenmeubel van onbehandeld hout gemaakt is, zowel geschaafd als fijn bezaagd hout, kan Steigerhoutbeits aangebracht worden op het houten buitenmeubel. Steigerhoutbeits is niet geschikt voor geïmpregneerd hout. Het impregneermiddel in het hout zorgt er namelijk voor dat de verf niet goed kan hechten.

Voor toepassing buiten wordt geadviseerd de verf op droog hout aan te brengen in maximaal 2 lagen. Meer lagen sluit het oppervlak af waardoor vocht in het object niet door de lagen kan ademen. Door langdurig vochtige omstandigheden, en/of vocht dat op het object blijft liggen, kan de verffilm beschadigen.

In de zomer verdampt het vocht normaliter; het is raadzaam in andere jaargetijden maatregelen te nemen, zoals het afdekken of schuin zetten van de meubels/voorwerpen zodat vocht er niet op blijft liggen.

3. **Beschermt Steigerhoutbeits het hout als ik het voor buiten gebruik?**

Ja, Steigerhoutbeits is geschikt als bescherm laag. Graag leggen we je wat uit over de werking van het product. Na aanbrengen droogt de verf relatief snel. Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof tot een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog is gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door tot wel 30 dagen. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden.

Voor toepassing buiten wordt geadviseerd de verf op droog hout aan te brengen in maximaal 2 lagen. Meer lagen sluit het oppervlak af waardoor vocht in het object niet door de lagen kan ademen. Door langdurig vochtige omstandigheden, en/of vocht dat op het object blijft liggen, kan de verffilm beschadigen. In de zomer verdampt het vocht normaliter; het is raadzaam in andere jaargetijden maatregelen te nemen, zoals het afdekken of schuin zetten van de meubels/voorwerpen zodat vocht er niet op blijft liggen.

Steigerhoutbeits is vergelijkbaar met een beits. Door wind, zon en regen wordt deze op den duur aangetast. Na verloop van tijd dient het object opnieuw behandeld te worden met Steigerhoutbeits. Om het transparante effect te behouden, is het raadzaam de oude la(a)g(en) dan eerst te schuren.

4. **Waarom kan ik Steigerhoutbeits niet aanbrengen op geïmpregneerd hout?**

Steigerhoutbeits hecht slecht tot matig op geïmpregneerd hout. Dit komt door de behandeling die het hout ondergaat als het wordt geïmpregneerd. Het impregneermiddel in dit hout belemmert een goede hechting van de Steigerhoutbeits.

5. Kan ik Steigerhoutbeits op mijn houten vloer aanbrengen?

Steigerhoutbeits kan worden aangebracht op oppervlakken van onbehandeld hout.

Steigerhoutbeits is echter niet ontwikkeld voor vloeren. De slijtvastheid van Steigerhoutbeits is dan ook ruim voldoende voor objecten en wanden, maar matig voor toepassing op een intensief gebruikte vloer.

Wil je Steigerhoutbeits op een vloer aanbrengen die intensief belopen wordt, dan kan dat wel, maar houd er dan rekening mee dat slijtage mogelijk sneller zichtbaar zal zijn. Je zult dan met enige regelmaat een nieuwe laag Steigerhoutbeits moeten aanbrengen (evt. vooraf schuren om transparante wash-effect te behouden).

6. Kan ik Steigerhoutbeits over een lak of andere verf aanbrengen?

Steigerhoutbeits is bedoeld om aan te brengen op onbehandeld hout. Het wash effect, waarbij de houtnerf zichtbaar blijft en geaccentueerd wordt, verkrijg je dus niet op reeds dekkend geschilderd hout.

Indien je het over een houten object wilt aanbrengen dat al eerder bewerkt is met een lak of andere verf dan raden we aan de oude verflaag eerst te verwijderen door middel van schuren of afbranden.

7. Kan ik Steigerhoutbeits ook op ander materiaal dan hout aanbrengen?

Steigerhoutbeits is specifiek ontwikkeld om aan te brengen op hout. Het wash effect wordt gekenmerkt door het zichtbaar blijven van de houtnerf en geeft een trendy en decoratieve afwerking aan houten meubelen en objecten.

8. Ik wil maar een klein oppervlak met Steigerhoutbeits behandelen, kan ik het restant bewaren?

Steigerhoutbeits is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te voorkomen. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

Vorbereiding

9. Moet ik de ondergrond schuren voordat ik Steigerhoutbeits aanbreng?

Nee, de ondergrond hoeft niet vooraf geschuurd te worden. Bij ruw hout is het zelfs aan te raden NIET vooraf te schuren maar eerst een laag Steigerhoutbeits aan te brengen en daarna pas te schuren. Door het aanbrengen van de Steigerhoutbeits worden de losse vezels namelijk harder en komen ze makkelijker los met schuren.

Glad hout zoals grenen kan zowel geschuurd als ongeschuurd overschilderd worden met Steigerhoutbeits. Indien er op het te behandelen hout nog oude verfresten aanwezig zijn, dienen deze eerst weggeschuurd te worden. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

10. Kan ik Steigerhoutbeits verdunnen met water?

Nee. Verdunnen met water verslechtert de eigenschappen van de verf en wordt dan ook afgeraden.

Aanbrengen

11. Moet ik, bij het aanbrengen van meerdere lagen, tussendoor schuren?

Het is niet noodzakelijk om tussen het aanbrengen van lagen te schuren. Bij ruw hout is het zelfs aan te raden NIET vooraf te schuren maar eerst de Steigerhoutbeits aan te brengen en daarna pas te schuren. Door het aanbrengen van de Steigerhoutbeits worden de losse vezels namelijk harder en komen ze makkelijker los met schuren.

12. Na hoeveel tijd drogen kan ik een tweede laag Steigerhoutbeits aanbrengen?

Na 2 tot 3 uur drogen kan er een tweede laag worden aangebracht.

13. Ik heb gemorst met Steigerhoutbeits, hoe kan ik dit schoonmaken?

De gemorste Steigerhoutbeits kun je het beste direct met warm water weghalen. Zorg er daarom bij elke verflus voor dat je een vochtige doek bij de hand hebt om eventuele gemorste verf direct te kunnen verwijderen.

14. Ik wil op een groter oppervlak Steigerhoutbeits aanbrengen; kan dit met een roller worden aangebracht en zo ja, wat voor soort roller kan ik dan het beste gebruiken?

Het mooiste wash-effect bereik je met een kwast. Om die reden adviseren wij om Steigerhoutbeits ook op grotere oppervlakken aan te brengen met een brede kwast of blokwitter.

15. Hoeveel lagen Steigerhoutbeits kan ik over elkaar aanbrengen?

Bij het gebruik van Steigerhoutbeits op objecten binnen kun je zoveel lagen aanbrengen als je wilt; tot het door jou gewenste resultaat is bereikt. Houd er wel rekening mee dat elke verflaag voor meer dekking zorgt, en dus het transparante wash-effect vermindert.

Voor gebruik buiten wordt het aanbrengen van meer dan 2 lagen afgeraden.

Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof een film.

Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden.

Met meer dan 2 lagen sluit de Steigerhoutbeits-film het oppervlak af waardoor het niet kan ademen. Er is bij buitengebruik altijd sprake van meer of minder vocht in het object, hetgeen dan niet weg kan. Hierdoor vergroot je met meer dan 2 lagen de kans dat de verf film delamineert.

Onderhoud

16. Help! De verf bladdert van mijn buitenmeubel/voorwerp, hoe kan dit?

Verf droogt na aanbrengen relatief snel. Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog is gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door, tot wel 30 dagen na het aanbrengen. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden. Het wordt dan ook geadviseerd de verf pas na 1 maand mechanisch te belasten, bijvoorbeeld door het schoon te maken met een borstel.

In het bijzonder voor toepassing buiten wordt geadviseerd de verf op droog hout aan te brengen in maximaal 2 lagen. Meer lagen sluit het oppervlak af waardoor het hout niet kan ademen en vocht in het hout niet weg kan. Dit vergroot de kans op delamineren van de verffilm.

Ook door langdurig vochtige omstandigheden, en/of vocht dat op het object blijft liggen, kan de verffilm beschadigen. In de zomer verdampt het vocht normaliter; het is raadzaam in andere jaargetijden maatregelen te nemen, zoals het afdekken of schuin zetten van de meubels/voorwerpen zodat vocht er niet op blijft liggen.

Een andere oorzaak van het afbladderen van de Steigerhoutbeits kan zijn dat het hout dat je hebt geverfd geïmpregneerd was. Steigerhoutbeits is bedoeld voor toepassing op onbehandeld hout en niet geschikt voor geïmpregneerd hout. Het impregneermiddel in dit hout belemmert een goede hechting van de Steigerhoutbeits.

17. Hoe kan ik mijn met Steigerhoutbeits behandelde voorwerp onderhouden?

Het voorwerp kan gereinigd worden met een normaal huishoudreinigingsmiddel. Gebruik hiervoor nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor, ammonia, etc. Agressieve schoonmaakmiddelen hebben geen goede uitwerking op zowel de verf als het voorwerp.

18. Moet ik onderzetters gebruiken op een met Steigerhoutbeits behandelde tafel?

Ja, dat is altijd aan te raden. Water geeft geen probleem als je het meteen wegveegt maar als het blijft liggen kan het een kring geven in het hout. Het product vult de nerven van het hout maar sluit het niet af. Vlekken kunnen daarom in het hout trekken als ze niet direct verwijderd worden.