
Vorbereiden

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook voor schilderen dat een goede voorbereiding het halve werk is. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en leg alvorens je begint aan het project alle benodigdheden klaar: de verf, eventueel verfbakje(s), kwasten en rollers.
Dek alles af en plak eventueel het te beschilderen vlak af met schilderstape voor een strak resultaat.
Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je gaat schuren (mondkapje) en schilderen (latex handschoenen, veiligheidsbril).
2. Maak het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij alvorens te beginnen.
Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).
Zet alle benodigdheden klaar. Hierdoor kun je sneller en makkelijker doorwerken als je eenmaal begonnen bent.
3. Indien je een muur wil schilderen die glad is, kun je het beste een roller gebruiken. Heeft het oppervlak wat je wil gaan schilderen structuur? Breng de verf dan aan met een kwast.
4. Maak gebruik van Decoverf Clean als je kleine kinderen of huisdieren hebt, die nog wel eens vlekken op de muur maken. Vlekken trekken niet direct in de verf (zoals wel het geval is bij reguliere verf) en laten zich eenvoudig verwijderen met water en een spons of natte doek.
5. Breng Decoverf Clean aan in je badkamer. Het is wel belangrijk dat de ruimte goed geventileerd wordt, zodat het vocht wordt afgevoerd. Het aanbrengen van Decoverf Clean in een natte cel zoals de douchecabine wordt afgeraden. Hiervoor zijn tegels beter geschikt. Overige muren in de badkamer of bijvoorbeeld de keuken zijn geen probleem, mits voldoende geventileerd.
6. Decoverf Clean kan zowel binnen als buiten aangebracht worden. Denk er wel aan dat als je buiten gaat schilderen, je dit niet doet wanneer het te koud ($<5^{\circ}\text{C}$) of te warm ($>30^{\circ}\text{C}$) is. Wij raden aan om buiten te gaan schilderen als het ongeveer 20°C is want dan droogt de verf gemakkelijk.

Aanbrengen

7. Decoverf hecht waarde aan het produceren van veilige en gebruiksvriendelijke producten. We proberen de toepassing van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te verkleinen. Indien beschikbaar gaat de voorkeur uit naar vriendelijk alternatieven.
Toch is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende

Tips & Tricks Decoverf Clean

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 17-08-2018



verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.

8. Plak het oppervlak dat je wilt schilderen af met schilderstape en verwijder dit direct als je klaar bent met schilderen. Als je het erop laat zitten terwijl de verf droogt laat het zich soms moeilijk verwijderen, en kunnen er bij het verwijderen stukjes verf afbreken.
9. Verwijder eventueel gemorste verf altijd direct. Het is daarom handig een vochtige doek klaar te leggen voordat je begint.
10. Tussen het aanbrengen van lagen kun je jouw rollers en/of kwasten goed houden door ze in de verf te laten zitten in het verfbakje. Doe het verfbakje met de roller in een plastic zak en laat staan tot je de volgende laag gaat aanbrengen.
11. Voor een mooi, strak resultaat kun je het beste eerst de randen en hoeken schilderen met een kwast alvorens je de rest van het oppervlak schildert met een roller.
12. Decoverf clean is handdroog en overschilderbaar na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.
13. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf Clean van 4 liter voldoende voor 30 m² in 1 laag. Heb je minder nodig? Bewaar het restant rechtop in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te voorkomen. Draai de emmer om en plaats hem daarna met de deksel naar boven terug. Op deze manier seal je de deksel. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Salon Clean is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar.

Onderhoud

14. Vuil kan eenvoudig verwijderd worden met een vochtige doek of spons. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit alsnog in de verf kunnen trekken en niet of moeilijk te verwijderen zijn. Verwijder vuil daarom altijd zo snel mogelijk met een vochtige doek of spons.