



Algemeen

1. Hoe kan ik Decoverf grondverf gebruiken?

Decoverf grondverf vormt de basis voor een homogeen eindresultaat. Je brengt grondverf onverdund het beste aan met roller of een kwast. Voor gebruik de grondverf goed oproeren.

2. Waar kan ik Decoverf grondverf allemaal op aanbrengen?

Decoverf grondverf is op waterbasis en voor gebruik binnenshuis. Je kunt grondverf aanbrengen op hout, plaatmateriaal, voorbehandeld metaal en oude verflagen.

3. Wanneer gebruik ik Decoverf grondverf?

Decoverf grondverf vormt de basis voor een homogeen eindresultaat. Wanneer je een oppervlak in de lak gaat zetten of wanneer je ergens metallic verf op aanbrengt is grondverf de juiste basis voor de klus. De grondverf is goed dekkend, licht vullend, gemakkelijk schuurbaar, geurarm en snel overschilderbaar.

4. Wanneer gebruik ik grondverf wit en wanneer juist grondverf grijs?

Gebruik grondverf wit als basis wanneer je met een lichte kleuren aan de slag gaat. Ga je een donkere kleur verf aanbrengen, gebruik dan grondverf grijs als basis voor je verflus.

5. Hoeveel lagen grondverf moet ik aanbrengen?

Decoverf grondverf is goed dekkend, licht vullend en snel overschilderbaar. Schuur het oppervlak en verwijder reststof met een natte doek voordat je een laag grondverf aanbrengt. Heb je plamuur gebruikt om oneffenheden te repareren? Dan adviseren wij je om een twee lagen grondverf aan te brengen. Grondverf is na 1 uur handdroog en na 4 tot 6 uur overschilderbaar.

6. Kan ik Decoverf grondverf over een andere verflaag aanbrengen?

Ja, dat kan. Indien je het op een object wilt aanbrengen dat al eerder bewerkt is met een lak of andere verf dan raden we aan de oude verflaag eerst te verwijderen door middel van schuren.

7. Kan ik Decoverf grondverf ook op ander materiaal dan hout aanbrengen?

Jazeker! Je kunt grondverf ook aanbrengen op plaatmateriaal, voorbehandeld metaal en oude verflagen.

8. Ik wil maar een klein oppervlak met grondverf behandelen, kan ik het restant bewaren?

Grondverf is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te voorkomen. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

Voorbereiding

9. Moet ik de ondergrond schuren voordat ik Decoverf grondverf aanbreng?

Voordat grondverf wordt aangebracht dient het oppervlak voor applicatie goed schoongemaakt te worden. Losse delen verwijderen en vuil en vet verwijderen. Eventuele oneffenheden opvullen met plamuur. Het oppervlak vervolgens schuren en reststof verwijderen met een vochtige doek.



10. Kan ik Decoverf grondverf verdunnen met water?

Nee. Verdunnen met water verslechtert de eigenschappen van de verf en wordt dan ook afgeraden.

Aanbrengen

11. Moet ik, bij het aanbrengen van meerdere lagen, tussendoor schuren?

Het is niet noodzakelijk om tussen het aanbrengen van lagen te schuren. Een tweede laag grondverf is alleen nodig wanneer er plamuur gebruikt is. De grondverf is na 4 tot 6 uur overschilderbaar. Zodra het oppervlak droog is licht opschuren en stof verwijderen. Het oppervlak is nu gereed voor afwerking met lakverf of metallic verf.

12. Na hoeveel tijd drogen kan ik een tweede laag grondverf aanbrengen?

Na 4-6 uur drogen kan er een tweede laag worden aangebracht (alleen nodig wanneer je plamuur gebruikt hebt om oneffenheden te repareren).

13. Ik heb gemorst met Decoverf grondverf, hoe kan ik dit schoonmaken?

De gemorste grondverf kun je het beste direct met warm water weghalen. Zorg er daarom bij iedere verflklus voor dat je een vochtige doek bij de hand hebt om de eventueel gemorste verf direct te kunnen verwijderen.

14. Ik wil op een groter oppervlak Decoverf grondverf aanbrengen; kan dit met een roller worden aangebracht?

Wanneer je op een groter oppervlak grondverf wilt aanbrengen kun je hier prima een roller voor gebruiken.

15. Hoeveel lagen Decoverf grondverf kan ik over elkaar aanbrengen?

In principe is de grondverf goed dekkend en is 1 laag voldoende wanneer je het oppervlak vervolgens aflakt of wanneer je er metallic verf op aanbrengt. Heb je de ondergrond ook moeten repareren met plamuur dan raden wij een tweede laag grondverf aan.

Onderhoud

16. Gereedschap zoals kwasten en rollers kunnen met water worden schoongemaakt, zorg ervoor dat het schoonmaakwater met verfresten niet in het riool terecht komen.

Gebruik je kwast of roller op korte termijn voor aanbrengen van dezelfde kleur, verpak dan zonder schoonmaken in plastic zakje of zet de kwast in jampot glaasje met water. Maak de roller dan voor gebruik droog in oude doek. Verpak roller in plastic zakje. Bij geen gebruik meer, laat de verfrestanten opdrogen en gooi het gereedschap vervolgens bij huisvuil.