
Algemeen

1. Waarom kiezen voor Decoverf lak?

Decoverf lak is een zijdeglans lak op waterbasis. Decoverf lakverf is verkrijgbaar in 100 kleuren.

2. Is Decoverf lak een veilig en duurzaam product?

Decoverf lak is een watergedragen verf die geen vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde of zware metalen zoals lood bevat. Dit maakt Decoverf lak een veilig product, zowel bij verwerking als na uitharding. Desondanks is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen. Zorg dat je het vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om huid en ogen extra te beschermen.

3. In welke kleuren is Decoverf lak verkrijgbaar?

Decoverf lak is in 100 verschillende kleuren verkrijgbaar. Waaronder de meest geliefde wittonen, onmisbare klassieke tinten en de laatste trendkleuren.

4. Kan ik Decoverf lak in een andere kleur laten mengen?

Om lak van deze kwaliteit betaalbaar te kunnen aanbieden, werken we met standaard mengkleuren programma. Voor Decoverf lak hebben we een actueel kleurprogramma opgesteld van maar liefst 100 verschillende kleuren. Hierbij vind je o.a. de meest gangbare wittonen, klassieke tinten en de laatste trendkleuren.

5. Op wat voor materialen kan ik Decoverf lak aanbrengen?

Decoverf lak is bestemd voor gebruik binnen en kan worden aangebracht op gegrondverfde oppervlakken van hout en metaal, zoals kozijnen, deuren en meubels. Voor een mooi resultaat dient het oppervlak wel egaal te zijn. Is dit niet het geval, schuur dan de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

6. Kan ik Decoverf lak over oude of een andere verflaag heen aanbrengen?

Decoverf lak dient aangebracht te worden op gegrondverfde ondergronden. Indien er sprake is van een oude of andere verflaag moet deze geschuurd worden. We adviseren alle oude verflagen te verwijderen om zo structuur verschillen te voorkomen wanneer je een nieuwe laag verf aanbrengt. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt. Na het schuren van oude lagen en gegrond hout kun je gebruik maken van lakplamuur om het oppervlak te egaliseren. Na het aanbrengen van de plamuur kun je deze nogmaals afschuren en vervolgens aflakken.

7. Hoeveel Decoverf lak heb ik nodig?

Met 1 verpakking Decoverf lak schilder je ca. 10 m². Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden. Een zuigende ondergrond zal bijvoorbeeld het rendement verkleinen. Ook zijn de kleur, luchtvochtigheid, aangebrachte laagdikte en verwerkings-temperatuur van invloed op het rendement. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf lak van 0,75 liter voldoende voor ca. 10 m² in 1 laag. Vanwege het aankleuren van de lakverf zit de lakverf in een groter blik. Er zit altijd minimaal 750ml lak in het blik.



8. Ik wil maar een klein oppervlak met Decoverf lak beschilderen, kan ik het restant bewaren?

Decoverf lak is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren om uitlopen te voorkomen. De lak in een goed afgesloten, originele verpakking bewaren om uitdroging te voorkomen. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

9. Hoelang behoud ik een mooi resultaat als ik een oppervlak beschilder met Decoverf lak?

Het behoud van het resultaat is afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. Factoren die invloed hebben op het ontstaan van aanslag of verkleuring zijn roken, stoken, koken en direct zonlicht. De omgeving is derhalve bepalend voor de duurzaamheid van de lak. Met Decoverf lak heb je echter een lak in handen die duurzaam en schrobvast is.

Vorbereiding

10. Kan ik Decoverf lak verdunnen?

We adviseren de lakverf niet te verdunnen, dit gaat namelijk ten koste van de kwaliteit van de verf. Zo kan je dekking en duurzaamheid verminderen wanneer je het product met water verdund. Voor een goede hechting en dekking adviseren wij ter voorbereiding Decoverf grondverf te gebruiken.

11. Bij welke temperatuur kan ik Decoverf lak aanbrengen?

Bij het aanbrengen van Decoverf lak moet de temperatuur van de ondergrond en omgeving tussen de 5 en 25°C liggen. Indien lak bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de lak geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de lak dun worden en hierdoor minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Daarnaast droogt de lak bij te hoge temperaturen te snel waardoor het moeilijk is om de verf goed aan te brengen zonder dat je rolbanen of kwaststrepen ziet. Breng daarom de lak aan bij een temperatuur tussen de 5 en 25°C.

12. Moet ik het oppervlak eerst voor behandelen voor ik Decoverf lak aanbreng?

Oppervlak voor applicatie schoonmaken, vuil en vet verwijderen en oneffenheden repareren. Als eerste is het belangrijk om grondverf aan te brengen indien het materiaal niet eerder gegrond is geweest. Hierna kun je lak aanbrengen met kwast, roller of verfspuit. Eventuele tweede laag lakverf aanbrengen na 4-5 uur.

Aanbrengen

13. Bij het openen van mijn verpakking ziet de lak er vreemd uit. Wat moet ik doen?

Lak moet altijd goed worden doorgeroerd voor gebruik. Twijfel je echter of de lak nog goed is, neem dan contact op met je verkooppunt.

14. Na hoeveel tijd kan ik een eventuele tweede laag aanbrengen?

Decoverf lak is handdroog na ca. 4 - 6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.



15. Na hoeveel tijd is Decoverf lak droog?

Decoverf lak is handdroog na ca. 4 - 6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.

Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof tot een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog is gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door tot wel 30 dagen. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden.

16. Ik heb gemorst met Decoverf lak, hoe kan ik dit schoonmaken?

Heb je gemorst of ben je uitgeschoten met Decoverf lak, haal de gemorste verf dan direct weg met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen.

Onderhoud

17. Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen?

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De lak is schrobvast en kan prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.