

Veelgestelde vragen Decoverf muurverf buiten

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 01-06-2021



Algemeen

1. **Waarom kiezen voor Decoverf muurverf buiten?**

Decoverf muurverf buiten is een kant-en-klare verf op waterbasis, die dekt in één laag en een mooi mat resultaat geeft. Het product is gemakkelijk te verwerken. Decoverf muurverf buiten is bedoeld voor binnen gebruik en kan worden aangebracht op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Daarnaast is Decoverf muurverf buiten formaldehyde en oplosmiddel vrij. Decoverf muurverf buiten is verkrijgbaar in 2.5L (20m²) of 4L (35m²) emmer.

2. **Is Decoverf muurverf buiten een veilig en duurzaam product?**

Decoverf muurverf buiten is een watergedragen verf die geen vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde of zware metalen zoals lood bevat. Dit maakt Decoverf muurverf buiten een veilig product, zowel bij verwerking als na uitharding. Desondanks is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je het vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.

3. **In welke kleuren is Decoverf muurverf buiten verkrijgbaar?**

Decoverf muurverf is momenteel in 40 verschillende kleuren verkrijgbaar. We hebben er voor gekozen om kleuren aan te bieden die buiten rondom het huis passen. Dit zijn lichte wit tinten, een reeks grijs tinten maar bijvoorbeeld ook blauw en groene tinten. Daarnaast zit er een overlap in de kleuren voor binnen en buiten waardoor je binnen en buiten kan combineren.

4. **Kan ik Decoverf muurverf buiten in een andere kleur laten mengen?**

Om verf van deze kwaliteit betaalbaar te kunnen aanbieden, werken we met standaardkleuren. Voor Decoverf muurverf buiten hebben we een actueel kleurprogramma opgesteld van maar liefst 40 verschillende kleuren..

5. **Op wat voor materialen kan ik Decoverf muurverf buiten aanbrengen?**

Decoverf muurverf is bestemd voor gebruik buiten en kan worden aangebracht op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) en oude verflagen. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

Decoverf muurverf buiten is een muurverf die zich hecht aan een verscheidenheid aan materialen waaronder hout. Het kan worden aangebracht op alle soorten hout behalve op geïmpregneerd hout, aangezien impregneermiddelen de verffilm kunnen beschadigen.



6. **Kan ik Decoverf muurverf buiten over oude of een andere verflaag heen aanbrengen?**

Decoverf muurverf buiten kan over oude of andere verflagen heen aangebracht worden op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Schuur in dit geval de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

7. **Hoeveel Decoverf muurverf buiten heb ik nodig?**

Met Decoverf muurverf buiten schilder je ca. 8 – 9 m² per liter. Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden. Een zuigende ondergrond bijvoorbeeld, zal het rendement verkleinen; behandel de ondergrond dan evt. vooraf met voorstrijk. Ook zijn de kleur, luchtvochtigheid, aangebrachte laagdikte en verwerkingstemperatuur van invloed op het rendement. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf muurverf buiten van 4 liter voldoende voor ca. 35 m² in 1 laag. 1 verpakking Decoverf muurverf buiten van 2.5 liter is voldoende voor ca. 20 m² in 1 laag.

8. **Ik wil maar een klein oppervlak met Decoverf muurverf buiten beschilderen, kan ik het restant bewaren?**

Decoverf muurverf buiten is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren om uitlopen te voorkomen in goed afgesloten, originele verpakking om uitdroging te voorkomen. Draai de emmer om en plaats hem daarna met de deksel naar boven terug. Op deze manier seal je de deksel. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

9. **Hoelang behoud ik een mooi resultaat als ik een oppervlak heb beschilderd met Decoverf muurverf buiten?**

Het behoud van het resultaat is afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. De omgeving is derhalve bepalend voor de duurzaamheid van de verf. Met Decoverf muurverf buiten heb je echter een verf in handen die duurzaam en schrobvast is en heel geschikt is aan te brengen rondom huis.

Vorbereiding

10. **Kan ik Decoverf muurverf buiten verdunnen?**

Decoverf muurverf buiten mag niet verdund worden. Het verdunnen van de verf resulteert in verslechtering van de kwaliteit van de verf. De bestanddelen van Decoverf muurverf buiten zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de verf eenvoudig aan te brengen is, in één keer dekt en niet spettert. Door het toevoegen van water verslechteren deze eigenschappen en zal de verf minder goed dekken en meer spetteren. Decoverf muurverf buiten is direct klaar voor gebruik.



11. Bij welke temperatuur kan ik Decoverf muurverf buiten aanbrengen?

Bij het aanbrengen van Decoverf muurverf buiten moet de temperatuur van de ondergrond en omgeving tussen de 10 en 25°C liggen. Indien verf bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de verf geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de verf dun worden en hierdoor minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Breng daarom de verf aan bij een temperatuur tussen de 10 en 25°C.

12. Moet ik het oppervlak eerst voor behandelen voor ik Decoverf muurverf buiten aanbreng?

Afhankelijk van de conditie van de ondergrond waar je Decoverf muurverf buiten op wilt aanbrengen moet je het oppervlak wel of niet voorbehandelen. Indien er sprake is van oude verflagen of een ongelijke ondergrond, schuur dan de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt. De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

Aanbrengen

13. Bij het openen van mijn verpakking ziet de verf er vreemd uit. Wat moet ik doen?

Verf moet altijd goed worden doorgeroerd voor gebruik. Twijfel je echter of de verf nog goed is, neem dan contact op met ons.

14. Wat te doen bij vocht aanslag?

Aanslag door vocht is, net als rookschade en waterschade, een hardnekkige aanslag. Dit soort aanslag wordt vaak na verloop van tijd weer zichtbaar, komt door de verf heen. Om dit te voorkomen kun je het beste het oppervlak eerst isoleren met een isolerende voorstrijk.

15. Bij welke temperatuur kan ik Decoverf muurverf buiten aanbrengen?

Bij het aanbrengen van Decoverf muurverf buiten moet de temperatuur van ondergrond en omgeving tussen de 10 en 25°C liggen. Indien verf bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de verf geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de verf dun worden en hierdoor minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Breng daarom de verf aan bij een temperatuur tussen de 10 en 25°C.

16. Na hoeveel tijd kan ik een eventuele tweede laag aanbrengen?

Decoverf muurverf buiten is handdroog na ca. 4 - 6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de buiten temperatuur bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.

Veelgestelde vragen Decoverf muurverf buiten

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 01-06-2021



17. Na hoeveel tijd is Decoverf muurverf buiten droog?

Decoverf muurverf buiten is handdroog na ca. 4 - 6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.

Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof tot een film. Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog is gaat de reactie van de verschillende stoffen nog langer door tot wel 30 dagen. Hoe langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden.

18. Ik heb gemorst met Decoverf muurverf buiten, hoe kan ik dit schoonmaken?

Heb je gemorst of ben je uitgeschoten met Decoverf muurverf buiten, haal de gemorste verf dan direct weg met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen.

Onderhoud

19. Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen?

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De verf is schrobvast en kan prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn.

Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.