



## Vorbereiden

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook voor schilderen dat een goede voorbereiding het halve werk is. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en leg voordat je begint aan het project alle benodigdheden klaar: de lak, eventueel verfbakje(s), kwasten en rollers. Dek alles af en plak eventueel het te beschilderen vlak af met schilderstape voor een strak resultaat. We hebben de voorkeur voor het gebruiken van een viltroller. Een viltroller laat namelijk minder rolsporen achter. Voor moeilijk bereikbare plekken kun je een patentkwast gebruiken. Het is handig om na het aanbrengen van verf met een kwast deze nog even na te rollen wanneer de verf nog nat is. Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je gaat schuren (mondkapje) en schilderen (latex handschoenen, veiligheidsbril).
2. Maak het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij voordat je begint. Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met grondverf. Gaatjes en oneffenheden kunnen gerepareerd worden met een vulmiddel of lakplamuur. In dat geval is het belangrijk dat je een grondverf aanbrengt waarna je de lakplamuur kunt aanbrengen. Vervolgens gladschuren en aansluitend aflakken met de gewenste lakverf. Zet alle benodigdheden klaar. Hierdoor kun je sneller en makkelijker doorwerken als je eenmaal begonnen bent.
3. Decoverf lak is verkrijgbaar in 100 verschillende kleuren, waaronder de meest geliefde wittonen, onmisbare klassieke tinten en de laatste trendkleuren. We vernieuwen ons programma regelmatig. We garanderen dat wanneer je in het verleden een lakverf kleur besteld hebt deze altijd geleverd kan blijven worden. Zorg ervoor dat je een account aanmaakt op de website van Decoverf zodat je weet wat je in het verleden gekocht hebt.

## Aanbrengen

4. Decoverf hecht waarde aan het produceren van veilige en gebruiksvriendelijke producten. We proberen het gebruik van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te vermijden. Toch is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.
5. Plak het oppervlak dat je wilt schilderen af met schilderstape en verwijder het tape direct als je klaar bent met het schilderen van het schilderwerk. Als je het erop laat zitten terwijl de lak droogt laat het zich soms moeilijk verwijderen en kunnen er bij het verwijderen stukjes lak afbreken.
6. Mijn blik zit niet helemaal vol? Dat klopt! Om de lak op kleur te mengen en we niet willen dat je blik overstroomt, zit er 750 ml in een ruim blik waar 1 liter in past. Hier voegen wij vervolgens pigment aan toe om jouw gewenste kleur te verkrijgen. En de hoeveelheid pigment verschilt per kleur. Er zit dus altijd minimaal 750 ml in je blik!

# Tips & Tricks Decoverf lak

Versie 3

Laatst bijgewerkt op: 19-05-2022

---



7. Verwijder eventueel gemorste lak altijd direct. Het is daarom handig een vochtige doek klaar te leggen voordat je begint.
8. Voor een mooi, strak resultaat adviseren wij een viltroller te gebruiken. Voor moeilijk bereikbare plekken kun je een kwast gebruiken. De plekken waarbij je een kwast gebruikt adviseren wij na te rollen met een viltroller wanneer het oppervlak nog nat is.
9. Decoverf lak is handdroog en overschilderbaar na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.
10. Indien je nog een laag wil aanbrengen kun je in de tussentijd de roller en/of kwast in een plastic tasje verpakken. Zo blijft de roller goed bruikbaar om eventueel een tweede laag aan te brengen.
11. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf lak van 0,75 liter voldoende voor ca. 10 m<sup>2</sup>. Heb je minder nodig? Bewaar het restant rechtop om uitlopen te voorkomen. Bewaar de lak in een afgesloten, originele verpakking om eventuele uitdroging te voorkomen. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Decoverf lak is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar.

## Onderhoud

12. Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De lak is schrobvast en kan prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten zal dit in de lak trekken waardoor het niet tot moeilijk van het oppervlak te verwijderen zal zijn. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.
13. Gereedschap zoals kwasten en rollers kunnen met water worden schoongemaakt. Zorg ervoor dat het schoonmaakwater met verfresten niet in het riool terechtkomt. Gebruik je de kwast of roller op korte termijn opnieuw voor het aanbrengen van dezelfde kleur, verpak dan de kwast/roller zonder schoonmaken in plastic zakje of zet de kwast in jampot glaasje met water (maak de roller dan voor gebruik droog in oude doek). Bij geen verder gebruik de verfrestanten laten opdrogen en het gereedschap vervolgens behandelen als huisvuil.